




出货周期随订单变化 XXXX(年) /xx(周)

技术要求：


- 1.标贴颜色为银底黑字.表面过胶耐温**110℃**
- 2.外部线框不印刷
- 3.表面不能有脏破缺等现象,文字和图标要清晰.
- 4.所有文字不能小于2.0MM,所有图标和LOGO不能小于5MM.垃圾桶标志不低于7MM.
- 5.检验标记耐久性的方法及操作步骤：
 - 5.1用浸过水的布轻擦15s，试图擦去标记，
 - 5.2待晾干后，再用浸过汽油的布轻擦15s，
 - 5.3在完成IEC60598-1:2008第12 章所述的试验后目视检验.
 - 5.4试验后，标记应字迹清晰，标贴不易脱落和不卷曲。

放大图



3	③					
2	②					
1	①					
序号	修改位置	修改前	修改后	修改人	修改日期	备注

金属 塑胶	未注公差	零件名称	02340C03911铭牌标(AT1)			单位	MM	版本	1.0
	材料	零件编码	编号	制图	LiaoHQ	日期	2020.04.17		
	尺寸范围	零件材质	银底黑字	比例	1:X	审核	日期		
	公差值	产品型号	67233-30S	投影法		批准	日期		
	其它材料								
角度公差	±0.2°								



佛山市普星科技

PRECISION STAR (FOSHAN) CO.,LTD.