

出货周期随订单变化 XXXX(年) / XX(周)

备注



- 1. 垃圾桶标志高度不能小于7mm
- 2. CE和其他标志高度不能小于5mm
- 3. 字体高度不能小于2mm

技术要求：

- 1. 标贴颜色为银底黑字.表面过胶耐温**110°C**
- 2. 外部线框不印刷
- 3. 表面不能有脏破缺等现象,文字和图标要清晰.
- 4. 所有文字不能小于2.0MM,所有图标和LOGO不能小于6MM.垃圾桶标志不低于7MM.

放大图

| 3 | ③ | | | | | |
|----|------|-----|-----|-----|------|----|
| 2 | ② | | | | | |
| 1 | ① | | | | | |
| 序号 | 修改位置 | 修改前 | 修改后 | 修改人 | 修改日期 | 备注 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|------------|
|  <p>佛山市普星科技 PRECISION STAR (FOSHAN) CO.,LTD.</p> | 未注公差 | | | 零件名称 | 1315CC02G51铭牌标(AT1) | | | | 单位 | MM | 版本 | 1.0 | | | |
| | 金属材料 | 尺寸范围 | 公差值 | | 零件编码 | XXXXXXXXXX | 编号 | 制图 | | | | | 彭保成 | 日期 | 2024.08.06 |
| | | 0-3MM | ±0.1MM | | | | | | | | | | | | |
| | | 3-30MM | ±0.2MM | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-80MM | ±0.3MM | | | | | | | | | | | | |
| 其它材料 | 80-200MM | ±0.4MM | 零件材质 | 银底黑字 | 比例 | 1:X | 审核 | 日期 | | | | | | | |
| | 200-500MM | ±0.5MM | | | | | | | | | | | | | |
| | >500MM | ±1.0MM | | | | | | | | | | | | | |
| | 0-30MM | ±0.3MM | | | | | | | | | | | | | |
| 角度公差 | 30-100MM | ±0.4MM | 产品型号 | 67346-12 | 投影法 |  | 批准 | 日期 | | | | | | | |
| | >100MM | ±0.5MM | | | | | | | | | | | | | |